


## Comfort op eenzame hoogte

Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste niveau te kunnen aanbieden.




## Een veilig en geborgen gevoel

Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze ramen zijn immers uitgerust met diverse inbraakwerende mechanismes. Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar door toenemen!



## Een streling voor het oog

Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'mooi wonen'!



Uw Profel-verdeler:

[www.profel.com](http://www.profel.com)



Hout

# Het raam met een hart van hout



**profel**

**Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!**


# Profel haalt alles uit hout

## “Natuurlijk” een goede keuze!



Hout is al eeuwenlang het meest populaire materiaal voor ramen en deuren. Hout heeft een authentieke uitstraling en biedt een uitstekende warmte- en geluidsisolatie. De technologische knowhow en ervaring van Profel zorgen ervoor dat al die eigenschappen maximaal tot hun recht komen. Bovendien zijn al onze houten ramen snel en simpel te onderhouden.


Profel doet uitsluitend een beroep op de houtsoorten ‘meranti’ en ‘afromosia’. Tijdens de voorbehandeling kan u kiezen uit kiefer, teak, noten en wit. Tijdens de afwerking worden die kleuren gecombineerd met eik, afromosia, rustiek eik, noten of één van de eigen standaard Profel-kleuren.




D894



D983



D811




N898




N897




N896




N811




D983



D811



N897



N896



N811

Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk.  
Bekijk onze kleurstenen in de showroom bij u in de buurt.

## Kwaliteiten

- Een goede geluids-, warmte-, en koude-isolatie door het gebruik van 2 aparte dichtingen (1).
- Onderhoudsvriendelijk door een minimum aan groeven (2).
- Onzichtbare, rechtstreekse afwatering in een esthetische sleuf, uitlopend aan beide zijden van het raam (3).
- Waterneus ingefreesd tot in de verticale stijl (4).
- Doorsnede van het profiel 68 mm x 82 mm.
- Onzichtbare bevestigingen van de glaslatten (6).

